POWER SU

LISTEN EVOLUTION OF THE SOUND

AMPLIFICADOR

PS-1200.4BR2
PS-1200.4BR4

BR SERIE

DATOS DIMENCIONALES

Ancho de montaje (entre orificio)	5.9” (150.7mm)
Ancho total	6.8“ (174.0mm)
Alto de montaje (entre orificio)	4.8” (124.0mm)
Alto total	5.3“ (136.2mm)
Profundidad	2.2” (58.00mm)
Peso neto	1.07Kg (2.36lb)
Peso bruto	1.18Kg (2.60lb)

*Los pesos pueden variar ligeramente según la fabricación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARÁMETROS	PS-1200.4BR2	PS-1200.4BR4
Potencia RMS @ 4 Ohm	4 x 130W	4 x 198W
Potencia RMS @ 2 Ohm	4 x 198W	4 x 300W
Potencia RMS @ 1 Ohm	4 x 300W	N/A
Potencia RMS en Bridge @ 4 Ohm	2 x 396W	2 x 600W
Potencia RMS en Bridge @ 2 Ohm	2 x 600W	N/A
Respuesta de frecuencia (-3dB)	5Hz ~ 22kHz	5Hz ~ 22kHz
Filtro Low Pass (12dB/oct.)	80Hz	80Hz
Filtro High Pass (12dB/oct.)	80Hz	80Hz
Tensión de operación	10V ~ 16V	10V ~ 16V
Relación de señal a ruido - SNR	87dB	87dB
Sensibilidad de entrada RCA	0.2V ~ 2V	0.2V ~ 2V
Consumo de música	59A	59A
Consumo máximo en carga	118A	118A
Eficiencia total	81%	81%
Coeficiente de Damping	200	200
Cableado de alimentación	$16mm^2$ (5 AWG)	$16mm^2$ (5 AWG)
Cableado de altavoces	$2mm^2$ (14 AWG)	$2mm^2$ (14 AWG)
Cableado de remoto	$1.5mm^2$ (15 AWG)	$1.5mm^2$ (15 AWG)
Fusible ** recomendado (musical)	60A	60A
Batería mínima recomendada	60Ah	60Ah

*Potencia a 12.6V a 60Hz con THD máximo del 1%
*Es obligatorio instalar el fusible a una distancia máxima de 30 cm de la batería