POWER SU

LISTEN EVOLUTION OF THE SOUND

AMPLIFICADOR

PS-2000.4BR2
PS-2000.4BR4

BR SERIE

DATOS DIMENCIONALES

Ancho de montaje (entre orificio)	8.1” (207.9mm)
Ancho total	9.0“ (231.0mm)
Alto de montaje (entre orificio)	4.8” (124.0mm)
Alto total	5.3“ (136.2mm)
Profundidad	2.2” (58.00mm)
Peso neto	1.54Kg (3.39lb)
Peso bruto	1.62Kg (3.57lb)

*Los pesos pueden variar ligeramente según la fabricación

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARÁMETROS	PS-2000.4BR2	PS-2000.4BR4
Potencia RMS @ 2 Ohm	4 x 330W	4 x 500W
Potencia RMS @ 1 Ohm	4 x 500W	N/A
Potencia RMS en Bridge @ 4 Ohm	2 x 660W	2 x 1000W
Potencia RMS en Bridge @ 2 Ohm	2 x 1000W	N/A
Respuesta de frecuencia (-3dB)	5Hz ~ 20kHz	5Hz ~ 20kHz
Filtro Low Pass (12dB/oct.)	80Hz	80Hz
Filtro High Pass (12dB/oct.)	80Hz	80Hz
Tensión de operación	8V ~ 16V	8V ~ 16V
Relación de señal a ruido - SNR	91dB	94.5dB
Sensibilidad de entrada RCA	0.2V ~ 2V	0.2V ~ 2V
Consumo de música	98.2A	96.8A
Consumo máximo en carga	196.5A	193.6A
Eficiencia total	76.2%	78.1%
Coeficiente de Damping	200	200
Cableado de alimentación	$21mm^2$ (4 AWG)	$21mm^2$ (4 AWG)
Cableado de altavoces	$2mm^2$ (12 AWG)	$2mm^2$ (12 AWG)
Cableado de remoto	$1.5mm^2$ (15 AWG)	$1.5mm^2$ (15 AWG)
Fusible ** recomendado (musical)	100A	100A
Batería mínima recomendada	100Ah	100Ah

*Potencia a 12.6V a 60Hz con THD máximo del 1%
*Es obligatorio instalar el fusible a una distancia máxima de 30 cm de la batería